

TechnoArt[®]

Velkoformátová dlažba 12-20 mm TechnoArt Stone

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ POVRCHŮ Z DLAŽBY 12-20 MM

- Keramický povrch doporučujeme čistit běžnými prostředky s obsahem lihu. V případě kontaktu s chemickými prostředky, včetně bělidel a amoniaku, se povrch nepoškodí. Vyhněte se však přípravkům s obsahem kyseliny fluorovodíkové nebo jejím derivátům.
- Pro odstranění prachu z povrchu je vhodné použít utěrku z mikrovlákna nebo vysát od nečistot, popř. přetřít teplou vodou, do které může být přidán čisticí roztok. Nedoporučujeme používat olejové prostředky a vosky, jelikož zanechají na povrchu mastné fleky.
- Vyhněte se rychlému střídání vysokých a nízkých teplot na stejném místě kuchyňské desky, může dojít k prasknutí materiálu.

OBECNÉ INFORMACE K MATERIÁLU

- Spoje při montáži keramiky jsou lepené silikonem nebo tvrdým epoxidovým tónovaným lepidlem v barvě designu desky, spoje jsou však viditelné.
- Pracovní desky z keramiky TechnoArt Stone svou tloušťkou nejsou stavěné na nadměrně váhové zatížení povrchu (např. postavení se na povrch desky).
- Vyhněte se násilným tupým a těžkým úderům na pracovní desku a její hrany, jelikož může dojít ke znehodnocení povrchu, případnému odštěpení hrany.
- Při výběru barvy nebo povrchové úpravy je třeba si uvědomit, že vzorky jsou pouze všeobecný údaj o designu, kresbě, estetice, barvě a povrchové úpravě. Neexistuje žádná záruka, že vzorky budou přesnou replikou designového vzoru a mohou se mírně lišit od nainstalované pracovní desky.

